

LÍNEA ÁUREA HOGAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tipo de revestimiento	ISO 10582	Piso vinílico compacto heterogéneo
		23
Clasificación de uso	EN 685 ISO 10874	-
		-
Espesor total	EN 428 ISO 24346	2.0mm
Espesor capa de uso	EN 429 ISO 24340	0.15mm
Peso total	EN 430 ISO 23997	3.60Kg/m ²
Formato	EN 427 ISO 24341	1230x192mm
Embalaje	EN 427 ISO 24342	16 Planks/Caja 3.78m ² - 14Kg
Estabilidad dimensional	EN 434 ISO 23999	< 0.15%
Punzonamiento residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0.1mm
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2 ASTM E989-06	hasta 4dB
Calefacción radiante	-	máx 27°C
Protección de superficie	-	PUR
Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase T
Test sillas con ruedas	EN 425 ISO 4918	Adecuado
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2Kv en concreto
Resistencia química	EN 423 ISO 26987	Buena Resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)